

All-Flash Система хранения данных АРГО-V2020

Наше решение позволит вам сократить расходы на использование дорогостоящих технологий, при этом решив вопросы с безопасностью, потреблением энергии, значительно сократив время простоя на обслуживание.

Быстрое, надежное решение СХД АРГО-V2020 - наша новая разработка в сфере ALL Flash СХД.

Реализована функциональность корпоративной системы хранения данных с возможностями:

- репликации
- мгновенных снимков
- технологий эффективного использования пространства
- обеспечения надежного хранения
- интеграции с программными продуктами других производителей

Производительность	Задержки менее 1 мс при 500 000 IOPS
Пропускная способность	7.1 ГБ/с
Полезный объем	12-24 NVMe SSD 15 - 479 ТБ
Подключение	Два контроллера Active/Active в 2U 16 Гбит/с FC [10/25 Гбит/с iSCSI] – 4 порта на каждый контроллер
Питание и охлаждение	Два блока питания мощностью 2000 Вт с возможностью горячей замены Выходное напряжение 12 В при 130 А (2000 Вт) Входное напряжение 200–240 В переменного тока, 50–60 Гц. Диапазон рабочих температур: от 5 °С до 35 °С

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 7.1 ГБ/с

ACTIVE/ACTIVE
КОНТРОЛЛЕРЫ

2U

СТАНДАРТНЫЕ NVMe SSD

